provisorische Befestigung mit Schotter
Kreuzäcker
Geh- und Radweg
Lohrer Straße
Straßenbau
815 m²
5 A = 836 m²
2 A = 662 m²
1 A = 713 m²
3 A = 874 m²
5 A = 764 m²
7 A = 662 m²
14 A = 763 m²
3 A = 833 m²
2 A = 709 m²
4 A = 731 m²
6 A = 711 m²
8 A = 704 m²
10 A = 689 m²
12 A = 689 m²
1 A = 837 m²
Legende:
Fahrbahn mit Achse (Asphalt)
Bankett
Entwässerungsgraben
Dammböschung
Sinkkasten geplant
Grundstückszufahrten
öffentliche Grünfläche
Parkfläche
Gehweg
Fahrbahn Pflaster
Schotterfläche
Geh- und Radweg
Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt
Querneigung
Grundstücksgrenze neu
bestehender Baum
zu pflanzender Baum
Rodung beabsichtigt durch Gemeinde
Substralanbau 12 m³/Baum
Steceo SL 11 micro 14W 4000K auf 5m Stahlmast
Verteilerkasten Strom
Grundlage:
Vermessung: IC SRP vom 01.03.2019
Höhenbezug: m + NN
Koordinatensystem: Gauß-Krüger
Erschließung
Baugebiet "Bei der Schule"
in Pfarrweisach
Gemeinde Pfarrweisach
Ausführungsplanung
Straßenbau
Lagepläne Vermarkung BA 1
1:250
0,86 m²
S1232_004
2
5
Leikauf
Dez. 19
Leikauf
Dez. 19
Fürnrohr
Dez. 19
Leikauf
Gemeinde Pfarrweisach
Rathausstraße 7
96176 Pfarrweisach
SRP
Schneider+Partner
13.12.2019